


十年目の集大成。



NEW トライファス フェアウェイ [TFW]



重量帯別AB-MAPポジショニングシステム。

10年の歳月で蓄積されたユーザーニーズの抽出により最適化されたAB-MAPポジションを設定。

多くのユーザーに最適解を提案するためのFW専用設計。

軽量帯ユーザーに「走り・しなり」を重視。
重量帯ユーザーに「叩ける剛性感」を設定。

■ PAN系 40tを主材料とし、重量帯別に最適材料を配置。

軽量帯にはしなりの生きるアモルファスカーボンを使用、
重量帯には高強度素材東レ®T1000Gを使用。

■ 軽量帯は走りを重視した設計。※45/55シリーズ

■ 重量帯は叩ける高剛性設計。※65/75/85シリーズ

■ 細かなラインナップ設定(重量/フレックス)によるカバー範囲の広さ。

■ 全モデルのチップトリミング長を2.5インチまで設定、クラフトマンの調整可能範囲を広く設計することで個別のユーザー対応範囲が広がる。

モデル	重量	Flex	トルク	バット径	調子
TFW 45 R2	47.0	R2	4.3°	15.4mm	超先
TFW 45 R	50.5	R	4.2°	15.5mm	超先
TFW 45 S	52.5	S	4.1°	15.6mm	先
TFW 55 R	57.5	R	3.5°	15.5mm	先中
TFW 55 S	61.5	S	3.5°	15.6mm	先中
TFW 55 X	62.5	X	3.5°	15.6mm	先中
TFW 65 R	67.5	R	3.4°	15.2mm	中元
TFW 65 S	70.0	S	3.4°	15.1mm	中元
TFW 65 X	72.0	X	3.4°	15.2mm	中元
TFW 75 S	79.5	S	3.1°	15.6mm	中元
TFW 75 X	82.0	X	3.1°	15.7mm	中元
TFW 85 S	87.0	S	3.0°	15.3mm	元
TFW 85 X	88.0	X	3.0°	15.3mm	元

長さ / 1,143mm TIP径 / 8.5mm TIP長 / 100mm

上代 / 28,000円(税別)

