



SPEED×しなやかさ=理想のスイング。

SPEED感を得られる軽量設計と、しなやかにしなる動きが合わさったシャフト。



ATTAS シリーズ最軽量モデル

ATTASシリーズ最軽量モデルが全番手で新登場。スピード感のある軽快さと、しなやかさで鋭く振り抜ける30g台の軽量設計。(IRは40g台)

Driver / FW / HY は 2フレックス展開

Driver / FW / HY は 2フレックス展開することにより幅広いゴルファーのニーズに対応。スタンダードな「F-1」と、少ししっかりした「F-2」の2フレックス展開。(IRは1フレックス仕様)

DR For Driver

モデルNo,	フレックス	重量 (g)	トルク (度)	BUTT径 (mm/inch)	K.P.
D	F-1	36	7.9	15.25 / 0.600	ミッド
	F-2	39	7.7	15.25 / 0.600	ミッド

長さ / 1,168mm / 46inch TIP径 / 8.5mm / 0.335inch

FW For Fairway Wood

モデルNo,	フレックス	重量 (g)	トルク (度)	BUTT径 (mm/inch)	K.P.
F	F-1	37	6.3	15.10 / 0.594	ミッド
	F-2	39	6.2	15.20 / 0.598	ミッド

長さ / 1,092mm / 43inch TIP径 / 8.5mm / 0.335inch

HY For Utility

モデルNo,	フレックス	重量 (g)	トルク (度)	BUTT径 (mm/inch)	K.P.
U	F-1	39	4.8	15.20 / 0.598	ミッド
	F-2	41	4.8	15.25 / 0.600	ミッド

長さ / 1,041mm / 41inch TIP径 / 8.9mm / 0.350inch

ドライバーからアイアンまで統一されたデザイン



シャフトの軽さと柔らかさをフレックス表記の羽で表現



F-1と F-2の「F」は「羽」を意味する「Feather」の「F」で表記。

IR For IRON

フレックス / 1 FLEX

モデルNo,	長さ (mm/inch)	重量 (g)	トルク (度)	BUTT径 (mm/inch)	K.P.
I #3	991 / 39.0	48	4.1	15.10 / 0.594	ミッド
I #4	978 / 38.5		4.1	15.10 / 0.594	
I #5	965 / 38.0		3.9	15.00 / 0.590	
I #6	953 / 37.5		3.9	15.10 / 0.594	
I #7	940 / 37.0		3.7	15.10 / 0.594	
I #8	927 / 36.5		3.7	15.10 / 0.594	
I #9	914 / 36.0		3.6	15.10 / 0.594	
I #10	902 / 35.5		3.5	15.10 / 0.594	
I #11	889 / 35.0		3.5	15.00 / 0.590	

TIP径 / 9.3mm / 0.366inch

ATTAS SPEED 剛性イメージ



※この剛性イメージは「The ATTAS V2」を基準にモデルごとの対比を示したもので、剛性分布とは異なります。

スペックはメーカーの計測方法による基本数値です。重量誤差は±3g。多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承ください。

DR	上代 / 税別 40,000円	FW	上代 / 税別 23,000円
HY	上代 / 税別 17,000円	IR	上代 / 税別 9,000円