

# SPEEDER NX WHITE



先中調子に合わせ「DHX」をバージョンアップ  
当たり負けを抑制し、ボールのばらつきを軽減させた  
新たな先中調子シャフトの誕生。

2026年9月3日発売

バージョンアップした「DHX」を採用



カーボンシャフトの特長である設計の自由度を活用し、45°層以外の「第2バイアス層」を新たに積層しました。

従来の45°層と第2バイアス層の組み合わせにより、ヘッドスピードの向上を実現した新テクノロジーです。

「SPEEDER NX WHITE」では、新たな角度層を採用することで、ボールのばらつきを軽減させることに成功しました。

先端から中間のねじれ剛性を高める事により、スイング時のシャフト挙動の安定感を向上。効率の良いインパクトを実現しました。



| モデル             | FLEX | 重量    | トルク  | BUTT径   | 調子 |
|-----------------|------|-------|------|---------|----|
| SPD NX WHITE 40 | R2   | 46.0g | 5.4° | 15.15mm | 先中 |
|                 | R    | 46.0g |      | 15.20mm |    |
|                 | SR   | 47.5g |      | 15.25mm |    |
|                 | S    | 49.0g |      | 15.30mm |    |
| SPD NX WHITE 50 | R    | 51.5g | 4.7° | 15.20mm | 先中 |
|                 | SR   | 53.0g |      | 15.25mm |    |
|                 | S    | 54.5g |      | 15.30mm |    |
|                 | X    | 56.0g |      | 15.35mm |    |
| SPD NX WHITE 60 | SR   | 60.5g | 3.7° | 15.30mm | 先中 |
|                 | S    | 62.0g |      | 15.35mm |    |
|                 | X    | 63.5g |      | 15.40mm |    |
| SPD NX WHITE 70 | S    | 72.5g | 2.9° | 15.50mm | 先中 |
|                 | X    | 74.0g |      | 15.55mm |    |

長さ／ 46.0inch    TIP 径／ 8.50mm    ※BUTT 径は BUTT 端部から 150mm

ロボットテスト結果

| モデル   | Cub Speed (m/s) | Ball Speed (m/s) | ミート率 Smash Factor (-) | 打ち出し Launch Angle (deg) | スピン量 Spin Rate (rpm) | キャリー Carry (yd) | トータル Total (yd) | 高さ Height (yd) |
|-------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| NX WH | 41.0            | 60.2             | 1.47                  | 13.3                    | 2869                 | 215.2           | 240.7           | 26.0           |
| NXGLD | 40.9            | 60.0             | 1.47                  | 12.9                    | 2634                 | 213.5           | 241.1           | 23.6           |
| NXVL  | 40.9            | 60.2             | 1.47                  | 13.1                    | 2766                 | 214.8           | 239.5           | 25.1           |

NXVLと比較して、

- 打ち出し角 UP
- 高さ UP
- スピン量 UP
- キャリー UP

DHXなし

着弾点

DHXβ°

着弾点

DHXα°

着弾点

先中調子ベース

DHXなし DHXなしを100%とした場合

DHXβ° NXVL, GLD仕様角

HS (ヘッドスピード) 0.2m/s↑  
BS (ボールスピード) 0.2m/s↑  
着弾点ばらつき 50.6%

DHXα° NXWH仕様角

HS (ヘッドスピード) 0.4m/s↑  
BS (ボールスピード) 0.7m/s↑  
着弾点ばらつき 14.7%